

Паспорт контрольно-кассовой техники «РР-03Ф»

Общие сведения

Перед вводом контрольно-кассовой техники «РР-03Ф» (в дальнейшем ККТ) в эксплуатацию необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом.

ККТ «РР-03Ф» соответствует требованиям Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2005.

ККТ включена в Государственный реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерации.

ККТ соответствует техническим условиям ТУ 28.23.13-10-17425169-2021.

Полное наименование поставляемого изделия:

Контрольно-кассовая техника «РР-03Ф».

Изготовитель ККТ: ООО «РР-Электро».

Адрес: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4, офис 113.

Телефон: +7 (495) 845-02-12.

Внешний вид и расположение элементов




Рисунок 1. Внешний вид ККТ

1. Крышка отсека рулона
2. Выключатель питания
3. Кнопка открывания крышки отсека рулона
4. Индикатор ошибки (⚡)
5. Индикатор питания (⏻)
6. Кнопка проточки ленты

7. Разъём Ethernet для подключения хоста
8. Разъём RS-232 для подключения хоста
9. Крышка отсека фискального накопителя
10. Разъём USB для подключения хоста
11. Разъём для подключения блока питания
12. Разъём для подключения денежного ящика

Технические и эксплуатационные характеристики

Бумага и автоотрезчик	57 мм, с автоотрезчиком
Печатающий механизм	Термопринтер
Скорость печати, мм/сек, не более	200
Область печати	54 мм или 432 точки
Кол-во символов в строке, шт. (стандартным шрифтом)	36
Диаметр рулона, мм, не более	80
Загрузка рулона	Easy Load
Ресурс термоголовки, км	100
Ресурс автоотрезчика, циклов	1 000 000
Интерфейсные разъёмы	1xEthernet (RJ45) 1xCOM (RJ14 6P4C RS-232C) 1xUSB (USB 2.0 Type B) 1xDЯ (RJ25 6P6C)
Беспроводная передача данных	Wi-Fi (опционально)
Питание	Внешний блок питания 24 В/2,5 А
Габариты (ШxГxВ), мм	117x201x113
Масса (без блока питания), кг, не более	1,3

Гарантия

Полные условия вы можете посмотреть на нашем сайте: <https://rr-electro.com/>. Ниже мы приводим основные положения:

Гарантийный срок хранения оборудования до ввода в эксплуатацию — 6 месяцев с даты отгрузки со склада Изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев, но не более 18 месяцев с даты отгрузки со склада Изготовителя.

1. Гарантия действительна при:

- поломке и обнаружении недостатков по вине Изготовителя;
- соблюдении правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации, указанных в Паспорте и Руководстве по эксплуатации, а также правил и норм, установленных законодательством РФ;
- обслуживании и ремонте оборудования у авторизованных партнеров Изготовителя.

2. Гарантия не распространяется на:

- аксессуары и расходные материалы, а также узлы и комплектующие, имеющие естественный износ или ограниченный период эксплуатации;
- блоки питания и зарядные устройства, аккумуляторные батареи и элементы питания;
- коммуникационные и соединительные кабели;
- информационные носители и документацию;
- работы и услуги, связанные с установкой (монтажом), настройкой, техническим обслуживанием, а также адаптацией к условиям эксплуатации.

3. Гарантия не действует в случае:

- использования оборудования не по его прямому назначению;
- нарушения условий и правил эксплуатации, неправильной установки (монтажа) или нарушений правил обслуживания, указанных в документации Изготовителя;
- если повреждения вызваны использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, аксессуаров, принадлежностей, аккумуляторных батарей и элементов питания;
- использования дополнительного оборудования и комплектующих, установленных без одобрения Изготовителя;
- если поврежден или не читается заводской номер;
- если отсутствуют либо повреждены установленные Изготовителем пломбы, наклейки и прочие элементы защитной маркировки;
- наличия следов постороннего вмешательства, попыток несанкционированного ремонта;
- обнаружения механических повреждений, следов химического и/или термического воздействия либо заливания жидкостями;
- обнаружения следов попадания внутрь оборудования посторонних предметов, загрязнений, а также следов деятельности животных, насекомых и т.д.;
- воздействия стихийных бедствий (пожар, наводнение, гроза, землетрясение и т.п.);
- постороннего вмешательства в программное обеспечение;
- конфликтов оборудования и комплектующих в связи с подключением не одобренных Изготовителем внешних устройств;
- воздействия вирусных программ.

4. Гарантия на фискальный накопитель осуществляется в соответствии с паспортом фискального накопителя.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

ККТ предназначена для работы при температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности не выше 80% при +35°C без конденсации и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.). Нарушение указанных условий может привести к выходу ККТ из строя.

ККТ должна храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -20°C до +60°C и относительной влажности не более 90%. В помещении для хранения ККТ не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Складирование упакованных ККТ должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. ККТ в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке.

Маркировочная наклейка

Название модели ККТ

Заводской номер ККТ



Дата производства ККТ

Свидетельство о приёме

Новые ККТ, прошедшие приёмку на заводе-изготовителе, пломбируются.

Оттиск пломбира завода-изготовителя имеет следующий вид:



Контрольно-кассовая техника «РР-03Ф» соответствует требованиям ТУ 28.23.13-10-17425169-2021 и признана пригодной к эксплуатации.

место для
стикера