
# **NOTA**

Терминал сбора данных

ATOA Smart T31





### Ключевые преимущества модели:

- обработка данных благодаря работе на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,0 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также устройство оснащено современным сканером, который моментально считывает любые штрихкоды.
- <sup>02.</sup> Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет длительное время работать автономно.

<sup>03.</sup> Комфортен в работе.

Отсутствие физической клавиатуры и большой сенсорный дисплей делают устройство легче и более похожим на смартфон, что привычнее и удобнее для современного пользователя.

<sup>04.</sup> Высокий класс защиты по стандарту IP67. Корпус выдерживает падения на бетонный пол с высоты до 1,5 метров, а также полностью защищен от пыли и влаги.

## Сферы применения:



Ритейл



Строительство



Склады и логистические центры



HoReCa




Медицина



Услуги



## Терминал сбора данных ATO/\ Smart T31



На терминале установлен современный модуль штрихкодов 2D CM60, считывающий все популярные типы штрихкодов, в том числе DataMatrix.



#### Всегда на связи

Терминал поддерживает все популярные протоколы связи, включая двухдиапазонный Wi-Fi с функцией роуминга, Bluetooth 5.0, NFC, GPS и 4G LTE. Благодаря гибким настройкам операционной системы ATOL OS можно адаптировать терминал под специфические параметры сети торговой точки, склада или предприятия.

#### Технические характеристики:

Операционная система	ATOL OS (на базе AOSP 13 и 14)
Процессор	МТ8768, восемь ядер, 2,0 ГГц
Память	4 ГБ/64 ГБ
Экран	5,5'', разрешение 1440 × 720, сенсорный емкостный
Аккумулятор	Li-ion, 5000 мАч, 3,85 В, горячая замена АКБ
Сканирующий модуль	2D CM60
Защита	IP67
Интерфейсы	1 × USB Туре-С (поддержка USB 2.0, ОТG, быстрая зарядка)
Камера	Основная— 13 Мп, автофокус, вспышка; фронтальная— 5 Мп, фиксированный фокус
Температура эксплуатации	-20+50 °C
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты до 1,5 метров на бетонный пол
Вес, г	250

